



HELIOS[®]

LUBRICANTS

HELIOS ACEITE DE MOTOR DE DOS TIEMPOS - TCW-3

Datos Técnicos

Formulado para superar los requisitos de alto rendimiento de los motores de dos tiempos refrigerados por agua y refrigerados por aire de servicio severo, HELIOS TWO-CYCLE ENGIN OIL TCW-3 está diseñado para proporcionar las máximas protecciones contra el desgaste, el desgaste y el óxido, al tiempo que elimina la preignición, el ensuciamiento y la falla de las bujías. Este aceite es adecuado para su uso en motores fueraborda refrigerados por agua, así como en motores de dos tiempos refrigerados por aire, como motocicletas, cortadoras de césped, motos de nieve y motosierras. Este aceite supera los requisitos de rendimiento de la especificación TCW-3 de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA).

Especificaciones

| <u>PARÁMETRO</u> | <u>TÍPICO</u> | | <u>RESULTADO</u> |
|-------------------------|---------------|------|-----------------------|
| Apariencia | Oscuro | Azul | Líquido |
| Punto de inflamabilidad | | | 148 °C, 298.4 °F PMCC |
| Gravedad específica | | | 0,92 (15,6 °C) |
| Viscosidad (40 °C) | | | 47,12 cSt |
| Viscosidad (100 °C) | | | 8.2 cSt |
| Zinc | | | <5ppm |

