



# HELIOS<sup>®</sup>

## LUBRICANTS

### HEAVY DUTY MOTOR OIL 25W-60 CH-4/SL

#### Datos Técnicos

Formulado con alto índice de viscosidad, aceites básicos parafínicos y aditivos de alto rendimiento, HELIOS 25W-60 CH-4 / SL es un aceite para motor en uso o trabajo pesado y excede las especificaciones del Instituto Americano del Petróleo por la categoría CH-4.

Se recomienda la clase de servicio API CH-4 de alta velocidad, en motores diesel de cuatro tiempos diseñados para satisfacer desde el año de 1998 sobre emisiones de escape standards.

CH-4, estos aceites se agravan específicamente para su uso con el diesel y combustibles que varían en contenido de azufre de hasta 0,5% en peso.

API Servicio Clase SL se introdujo en 2004 para el normal servicio de gasolina motores de automóviles.

Este aceite puede ser usado en lugar de aceites CF, CF-2, CD-II, CD, CC, y SJ.

HELIOS 25W-60 CH-4 / SL, es el aceite para motor de trabajo severo o pesado, es el aceite de motor multigrado para motores tanto en verano como invierno.

#### Especificaciones

PARAMETER	MIN	MAX	TYPICAL
Appearance			Dark Green Liquid
Viscosity cSt @ 40°C			262
Viscosity cSt @ 100°C	21.9	26.1	24.4
Pour Point, °F			-14
Flash Point, °F			419
Viscosity Index			118
TBN			10.6

MEETS OR EXCEEDS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING OEM & INDUSTRY SPECIFICATIONS:

API CH-4	API CG-4	API CF-4	API CF-2	API CF
API CE	API CD-II	API CD	API CC	
API SL	API SJ	API SF	API SC	