



# HELIOS<sup>®</sup>

## LUBRICANTS

### HELIOS-ISO 22 AW HIDRAULICS

#### Datos Técnicos

Formulados con un alto índice de viscosidad, aceites de base parafínica y aditivos de alto rendimiento Premium.

HELIOS ISO 22 AW (anti-desgaste, estables a la cizalla) exhibe excelente estabilidad al cizallamiento, así como excelente estabilidad de oxidación, protección contra la corrosión, y bombeabilidad en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.

El paquete de aditivos integral incluye anti-desgaste, anticorrosión, y agentes antiespumantes.

Aceptable para una amplia gama de aplicaciones, HELIOS SO 22 AW resiste la oxidación, herrumbre, corrosión, la formación de espuma, barniz, y el desgaste.

#### Especificaciones

PARAMETER	MIN	MAX	TYPICAL
Appearance	Amber, Bright, Free &		Clear
Viscosity cSt @ 40°C	19.8	24.2	22
Viscosity cSt @ 100°C			4.27
Pour Point, °F			-20
Flash Point, °F			365
Viscosity Index			95

Meets or exceeds the following OEM specification requirements...

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| -Dennison HF-0, HF-1, HF-2       | -Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70      |
| -Eaton Vickers M-2950-S, I-286-S | -General Motors LS-2, LH-03, LH-04, LH-06 |
| -DIN 515524 Part 2               | -JCMAS HK                                 |
| -US Steel 127                    |   |

