



HELIOS[®]

LUBRICANTS

HELIOS - ISO 22 SPINDLE OIL

Datos Técnicos

Designados para su uso en cojinetes husillos de alta velocidad y máquinas-herramientas.

HELIOS ISO 22 es formulado con alto índice de viscosidad de aceites base de parafina y aditivos de rendimiento premium.

Este aceite exhibe una excelente protección contra la oxidación y resistencia superior a la formación de espuma.

Un aditivo anti-desgaste, no produce cenizas, excelente untuosidad, modificador de la fricción, proporciona una robusta protección contra el desgaste al tiempo que imparte las necesarias propiedades de fricción para la máquina o herramienta y los husillos de alta velocidad.

Helios ISO 22 OIL SPINDLE es de color claro y es que no mancha.

Especificaciones

| PARAMETER | MIN | MAX | TYPICAL |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|
| Appearance | Transparent, | Clear, | Colorless |
| Viscosity cSt @ 40°C | 19.8 | 24.2 | Liquid |
| Viscosity cSt @ 100°C | | | 22 |
| Pour Point, °F | | | 4.27 |
| Flash Point, °F | | | -20 |
| Viscosity Index | | | 365 |
| | | | 95 |

