



# HELIOS®

## LUBRICANTS

### HELIOS R&O

Helios R&O es un aceite lubricante mineral recomendado principalmente para lubricación de sistemas de recirculación, cajas de engranes de carga pequeña, cojinetes de Turbina, y otras aplicaciones industriales en donde se indique un lubricante del tipo R&O.

Utilice Helios siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones adicionales como:

- Sistemas hidráulicos
- Compresores de aire

Beneficios:

- Protege los metales contra la corrosión y herrumbre
- Alta protección de los metales contra el desgaste
- Excelente estabilidad a la oxidación
- Resistente a los cambios de temperatura
- Periodos extendidos de cambio del aceite
- Baja formación de espuma
- Alta separabilidad del agua

<b>ISO Grade</b>	32	46	68	100
<b>Specific Gravity @60F</b>	0.862	0.868	0.873	0.877
<b>Density, lbs/gal @60F</b>	7.18	7.23	7.27	7.3
<b>Color, ASTM</b>	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Flash Point, C(F)</b>	232(450)	238(460)	243(469)	268(514)
<b>Pour Point C(F)</b>	-40(-40)	-40(-40)	-34(-29)	-34(-29)
<b>Viscosity,</b>				
<b>40C</b>	32.5	45	68	101
<b>100C</b>	5.4	6.7	8.8	11.3
<b>Viscosity Index</b>	99	101	102	98
<b>Copper Corrosión</b>	1a	1a	1a	1a
<b>Demulsibility, ASTM D1401</b>	20	20	20	20
<b>TOST, ASTM D943</b>	4500	4500	4500	4500
<b>Rust Test, ASTM D665 A&amp;B</b>	Pass	Pass	Pass	Pass

Revision Date: 3-2021

