



HELIOS[®]

LUBRICANTS

HELIOS ROCK DRILL OILS ISO 150 - 220 - 320 - 460

Datos Técnicos

ACEITES para perforadora, ISO 150, 220, 320, 460, son altamente refinados, bases de alto índice de viscosidad.

Aditivos de alto rendimiento y de primera calidad, para proporcionar la máxima protección durante la lubricación de herramientas neumáticas de percusión incluyendo perforadoras, martillos neumáticos, martinets, astilladoras, interruptores de pavimento y remachadoras.

HELIOS aceites para el taladro de roca, se ven reforzadas por aditivos de rendimiento de extrema presión, especialmente diseñados para impartir una mayor resistencia de la película, que proporciona protección avanzada y lubricidad en condiciones de extrema presión.

Aditivos de rendimiento premium ofrecen una excelente protección contra el óxido y la corrosión, manteniendo excelente demulsibilidad para resistir lavado por agua.

Además, HELIOS aceites para perforadora demuestran una fuerte adherencia a superficies de la herramienta, fundamental para una correcta lubricación de herramientas neumáticas de percusión.

Los aceites son disponibles en varias viscosidades depende de la aplicación específica.

Especificaciones

| TYPE | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-------------|
| Appearance | Amber, | Free | & Clear | |
| Odor | Typical | Lube Oil | w/ Slight | Sulfur Odor |
| Viscosity cSt @ 40°C | 148.8 | 222.6 | 318.7 | 456.5 |
| Viscosity cSt @ 100°C | 16.29 | 22.03 | 26.33 | 34.99 |
| Pour Point, °C | -22 | -23 | -18 | -20 |
| Flash Point, °C | 210 | 208 | 215 | 212 |
| Viscosity Index | 115 | 119 | 108 | 114 |

