



MADE IN USA

Bull

LUBRICANTS



“ A BULL IN YOUR ENGINE ”

BULL ACEITE DE MOTOR DE DOS TIEMPOS TCW 3

Datos Técnicos

Formulado para superar los requisitos de alto rendimiento de los motores de dos tiempos refrigerados por agua y refrigerados por aire de servicio severo, HELIOS TWO CYCLE ENGINE OIL TCW 3 está diseñado para proporcionar las máximas protecciones contra el desgaste, el desgaste y el óxido, al tiempo que elimina la preignición, el ensuciamiento y la falla de las bujías. Este aceite es adecuado para su uso en motores fueraborda refrigerados por agua, así como en motores de dos tiempos refrigerados por aire, como motocicletas, cortadoras de césped, motos de nieve y motosierras. Este aceite supera los requisitos de rendimiento de la especificación TCW-3 de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA).

Especificaciones

<u>PARÁMETRO</u>	<u>TÍPICO</u>		<u>RESULTADO</u>
Apariencia	Oscuro	Azul	Líquido
Punto de inflamabilidad			148 °C, 298.4 °F PMCC
Gravedad específica			0,92 (15,6 °C)
Viscosidad (40 °C)			47,12 cSt
Viscosidad (100 °C)			8.2 cSt
Zinc			<5ppm