



## HEAVY DUTY MOTOR OIL 15W40 API CI 4 PLUS SL

### Datos Técnicos

Formulado con aceites básicos parafínicos y básicos semisintéticos de alto índice de viscosidad, aditivos de alto calidad, BULL 15W 40 API CI 4 PLUS SL es un aceite para motor para trabajo pesado y excede las especificaciones del Instituto Americano del Petróleo por la categoría CI-4.

Se recomienda la clase de servicio API CH-4 de alta velocidad, para motores diesel de cuatro tiempos diseñado para satisfacer desde el año de 1998 con las normas de emisiones de escape standards.

Estos aceites se usan específicamente para motores diesel en donde el combustible varía el contenido de azufre de hasta 0,5% en peso.

API Servicio Clase SL se introdujo en 2004 para el normal servicio de gasolina en motores de automóviles.

Este aceite puede ser usado en lugar de aceites CF, CF-2, CD-II, CD, CC, y SJ.

BULL 15W40 API CI4 PLUS SL, es el aceite para motor de trabajo severo o pesado, es en aceite para motor multigrado en condiciones de verano como invierno.

### Especificaciones

PARAMETER	MIN	MAX	TYPICAL
Appearance			Dark Green Liquid
Viscosity cSt @ 40°C			262
Viscosity cSt @ 100°C	21.9	26.1	24.4
Pour Point, °F			-14
Flash Point, °F			419
Viscosity Index			118
TBN			10.6

MEETS OR EXCEEDS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING OEM & INDUSTRY SPECIFICATIONS:

API CH-4	API CG-4	API CF-4	API CF-2	API CF
API CE	API CD-II	API CD	API CC	API CI4 PLUS /SL
API SL	API SJ	API SF	API SC	