



HELIOS[®]

LUBRICANTS

HELIOS LUBRICANTES MOTOR OIL 4T

Lubricante mineral multigrado de alto rendimiento para motocicleta.

Descripción

Aceite multigrado de motor, fabricado a partir de aceites de base mineral y alta calidad. Indicado para motocicletas de cuatro tiempos que operan en condiciones de velocidad altas o variables.

Aplicaciones

- Especialmente recomendado para motocicletas de 4 tiempos.
- Perfectamente adecuado para la lubricación de motores con embrague sumergido.
- Adecuado para motocicletas Harley Davidson.

Propiedades

- Excelente protección contra el desgaste y corrosión, mediante la creación de una película de aceite de alta fiabilidad y larga duración.
- Previene la formación de depósitos en el motor.
- Perfecta lubricación a temperatura ambiente y altas temperaturas.
- Cumple los requerimientos JASO T 903:2011 clasificación MA.
- API service SN.

METODO		10W30 4T	10W40 4T	20W50 4T
Grado SAE	SAE J300	10W30	10W40	20W50
Viscosidad 40° C, CST	ASTM D-445	75.8	106	171
Viscosidad 100° C, CST	ASTM D-445	11.6	15.3	19
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	139	138	130
Punto de Ignición, °C	ASTM D-92	>225	>234	>240
Punto de congelación, °C	ASTM D-5950	-23	24	-24
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6.5	6.5	6.5
Cenizas Sulfatadas	ASTMS-874	0.95	0.95	0.95
CCSS, cP	ASTM D-5293	5881	6906	8152

Especificaciones

JASO	MA
API	SN

Procedimientos de salud , seguridad y cuidado del medio ambiente.

Disponible la ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la normativa europea vigente. Proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones durante su manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales.

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto.

Elimine, el aceite usado, siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o cursos de aguas.