



# HELIOS<sup>®</sup>

## LUBRICANTS

### HELIOS SAE 10W HIDRAULIC OIL TO-2

#### Datos Técnicos

Formulado con un alto índice de viscosidad de aceites base parafínicos y aditivos de rendimiento Premium, HELIOS SAE 10W Aceite hidráulico TO-2 muestra una estabilidad y excelencia a la oxidación, protección contra la corrosión, estabilidad al cizallamiento y bombeabilidad en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.

El paquete de aditivos integral incluye detergentes, así como anti-desgaste, anti- la corrosión y agentes antiespumantes.

Aceptable para una amplia gama de aplicaciones, HELIOS SAE 10W Aceite hidráulico TO-2 resiste la oxidación, óxido, la corrosión, la formación de espuma, barniz, y el desgaste. Este aceite supera el requisito de rendimiento de Caterpillar,

#### Especificaciones

##### SAE J300 VISCOSITY GRADE

Appearance	Amber Bright Free and Clear
Viscosity cSt @ 40°C	57
Viscosity cSt @ 100°C	8.2
Pour Point, °F	-31
Flash Point, °F	403
Viscosity Index	113
Viscosity CCS -25°C, cP	<7000
Brookfield Viscosity, cP @ -30°C	<60,000