



HELIOS®

LUBRICANTS

SAE 75W90 GL-4 Synthetic Blend Aceite para Transmisión Manual y Diferencial

Datos Técnicos

SAE 75W-90 GL-4 SYNTHETIC BLEND, está formulado con aceite base mineral y sintética, además de aditivos especiales que proporcionan un muy buen desempeño con altas cargas, contiene aditivos especiales de antidesgaste abrasivo y modificadores de fricción los cuales proporcionan una protección avanzada y excelente lubricidad en condiciones de extrema presión. SAE 75W-90 GL-4 está diseñado para usarse en cualquier época del año y en todo tipo de clima cumpliendo los requisitos de viscosidad en base a la norma SAE J306 de desempeño además de cumplir los requerimientos de API GL-4.

BENEFICIOS

- Alta resistencia a la extrema presión.
- Protección contra la oxidación a altas temperaturas.
- Protege a los engranes contra las ralladuras
- Disminuyen las cargas de choque o de impacto
- Alta protección contra la herrumbre y corrosión
- Resistencia a la formación de espuma
- Disminuye el desgaste
- Resistencia a la corrosión en presencia de agua.

Especificaciones

| VALORES TÍPICOS | 75W90 GL-4 |
|-------------------------------|-------------------|
| Parámetro | 75w90 |
| Apariencia | Clara y Brillante |
| Gravedad Específica | 0.872 |
| Viscosidad @40°C, cST | 99 |
| Viscosidad @100°C, cST | 16 |
| Índice de Viscosidad | 113 |
| Temperatura de Inflamación °C | 224 |

*Los datos mostrados son valores típicos promedio, pequeñas variaciones pueden presentarse, sin que esto afecte el desempeño del producto. Cumple los requerimientos de desempeño. API GL-4

*Evite el contacto prolongado con la piel * No arroje el aceite usado al alcantarillado

Revisión 01-2023

