



ANTICONGELANTE DE ALTA RESISTENCIA 50/50 PREDILUIDO

Descripción del producto

LUBRIMAR HEAVY-DUTY ANTIFREEZE 50/50 PRE-DILUTED está formulado con etilenglicol, agua desionizada (purificada) y aditivos de rendimiento para proporcionar la máxima protección contra la congelación, la ebullición y la corrosión. Diseñado para nosotros en motores diésel de camiones pesados, pero adecuado para su uso en casi todos los motores automotrices y diésel convencionales, LUBRIMAR HEAVY-DUTY ANTI-FREEZE 50/50 PRE-DILUTED es compatible con la mayoría de los productos de sistemas de enfriamiento de primera calidad, independientemente de la marca, modelo o color anticongelante original incluyendo verde, amarillo, naranja, fucsia, azul o rojo.

Propiedades típicas

<u>PARÁMETRO</u>	<u>TÍPICO</u>
Apariencia	Líquido rojo
Gravedad específica	1.06
Punto de congelación, °F	-34
pH	8.3
Alcalinidad de reserva	6
Silicatos, % en peso	<0.05
Nitritos, ppm	>1200

Adecuado para su uso

- ASTM D3306, D4985, D6210
- Cummins
- Detroit Diesel
- Mack Tuck SB232-014
- Oruga EC-1
- Volvo
- Navistar
- MTU 5048

- John Deere H24A1,
H24C1
- HOMBRE

- Mercedes Benz
DBL7700

Fecha de revisión: 01-2023