



LUBRISTRONG HYDRAULIC OILS ISO 32, 46, 68, 100, 150 AW (ANTI WEAR)

Los aceites hidráulicos Lubrstrong ISO 32, 46, 68, 100, 150 AW (ANTI-DESGASTE) están formulados con bases parafínicas de alto índice de viscosidad y aditivos de alto rendimiento. Aceptable para una amplia gama de aplicaciones.

Los aceites hidráulicos Lubrstrong ISO 32, 46, 68, 100, 150 AW resisten la oxidación, el óxido, la corrosión, el foaming, el barniz y el desgaste.

SPECIFICATIONS

TYPE	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Appearance	Amber,	Bright,	Free & Clear	Free & Clear	Free& Clear
Viscosity cSt @ 40°C	31.4	44.8	67.1	100.0	150.0
Viscosity cSt @ 100°C	5.46	7.01	9.33	11.72	15.51
Pour Point, °F	-37	-37	-33	-32	-21
Flash Point, °F	412	405	408	435	438
Viscosity Index	108	113	116	105	105

Los aceites hidráulicos Lubrstrong cumplen o superan los siguientes requisitos de especificación OEM

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2

Eaton Vickers M-2950-S

Eaton Vickers 1-286-S3

Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70

DIN 51524 (Part II, III) (2006)

ANSI/AGMA 9005-E02-RO

ASTM D 6158 (HM, HV)

ISO 11158 (HM, HV)

GM LS-2

JCMAS P041 (HK)

AIST 126, 127

Bosch RE 90 220

SEB 181222

SAE MS 1004 (HM, HV)