



HELIOS[®]

LUBRICANTS

FLUIDO HIDRÁULICO PARA TRACTOR (J20C)

FLUIDO HIDRÁULICO PARA TRACTOR (J20C)

EL FLUIDO HIDRÁULICO PARA TRACTORES HELIOS (J20C) está formulado con aceites base de índice de alta viscosidad y aditivos de rendimiento premium. Este aceite multipropósito está diseñado para su uso en transmisiones, diferenciales, unidades hidráulicas y de dirección asistida en muchas marcas diferentes de tractores y equipos agrícolas. Diseñado para uso durante todas las estaciones, este aceite multigrado se mezcla especialmente para evitar el óxido, la corrosión, la formación de espuma y la oxidación. Este aceite supera el rendimiento de la especificación J20C de John Deere.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÁMETRO	TÍPICO
Apariencia	Ámbar, Bright, Free & Clear
Densidad	0.89 g/cm ³
Viscosidad cSt @ 40°C	55
Viscosidad cSt @ 100°C	9.24
Punto de Fluidez	-28
Punto de inflamación, °F	411
Índice de viscosidad	119

Cumple o supera los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones OEM.

John Deere - Quatrol, J™20C, J14A, J20D

New Holland (Ford) - FNHA-2-C-201.00 (M2C134-D), FNHA-2-C-200.00*, M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B

Massey-Ferguson - M1135, M1141, M1143, M1110, M1127, M1129-A

Case International - MS-1209 – HyTran ULTRA R, MS-1207 – HyTran Plus, JIC-145/MS-1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6

Kubota, White Farm - Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802,

Allison C-4,

Caterpillar TO-2,

Denison HF-O, HF-1, HF-2 A

Vickers I-286-S, M-2950-S R

Sundstrand Hidráulica

Plessey-Sundstrand, Steiger, Versátil, Deutz-Allis, Landini, Fiat-Hesston

CÓDIGO DEL PRODUCTO: CDM-THF-J20C-13-0219-21

Revisado 01-2023

