



HELIOS®

LUBRICANTS

HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 30,40 CF/SJ

Datos Técnicos

Formulado con bases parafínicas de alto índice de viscosidad y aditivos de rendimiento superior, el ACEITE PARA MOTORES DE TRABAJO PESADO HELIOS SAE 30, 40, CF/SJ está diseñado para uso en vehículos de alta velocidad, de dos o cuatro tiempos, de aspiración natural, todoterreno y/o Motores diésel de inyección indirecta así como motores de gasolina. El ACEITE PARA MOTORES DE TRABAJO PESADO HELIOS SAE 30, 40 CF/SJ se puede utilizar en lugar de los aceites CF-2, CF-4, CE, CD, así como SH, SG y SF. Úselo en transmisiones manuales de servicio pesado en camiones y autobuses donde el OEM especifica aceite de motor y motor Detroit Diesel de dos tiempos.

<u>Especificaciones</u>	PRUEBA	RESULTADO	
		SAE 30	SAE 40
Apariencia		Ambar, brillante, libre y claro	Ambar, brillante, libre y claro
Viscosidad @ 100C		11.1	14.4
Viscosidad @ 40C		93.2	133
Punto de Inflamabilidad °F		446	435
Viscosidad Index		109	107
Número de base total, mg KOH/g		10.1	7.5
Ceniza Sulfatada, wt%		1.38	1.0

Cumple o supera los siguientes requisitos de rendimiento de la industria o del OEM

API CF-4/CF	API SJ	Kubota
ACEA E2-96 Issue 5	ACEA A2-96/B2-98	Ford
MB 228.1 package	Volvo VDS	John Deer
ApprovalMAN 271	MTU Level 1	Nissan
Komatsu	Detroit	Eaton

REVISADO 01-2023

